

EC..R15 / EC..R25



- lengte: 5m / 10m / 25m (EC..R15), kinderbeveiliging rubber / zwart / H05RR-F 3G1.5 / max. stroom: 3680 W / IP44 / 230 VAC
5m: €12,90 / 10m: €22,90 / 25m: €49,00
- lengte: 5m / 10m / 25m (EC..R25), kinderbeveiliging rubber / zwart / H05RR-F 3G2.5 / max. stroom: 3680 W / IP44 / 230 VAC
5m: €16,90 / 10m: €29,90 / 25m: €75,00

EC..R15STB / EC..R25STB



- lengte: 3m / 5m / 10m / 20m (EC..R15STB)
- met transparante krimpkous (8 cm, niet gekrompen) voor gepersonaliseerde labels
- met kinderbeveiliging / rubber / zwart / H05RR-F 3G1.5 / 3680 W / IP44 / 230 VAC
3m: €14,50 / 5m: €15,50 / 10m: €27,90 / 20m: €46,50
- lengte: 3m / 5m / 10m / 20m (EC..R25STB)
- met transparante krimpkous (8 cm, niet gekrompen) voor gepersonaliseerde labels
- met kinderbeveiliging / rubber / zwart / H05RR-F 3G2.5 / 3680 W / IP44 / 230 VAC
3m: €14,90 / 5m: €19,90 / 10m: €33,90 / 20m: €69,00

EB4BLN / EB4BLN5



- EB4BLN (kabel 1,5m) €4,95 | EB4BLN-5 (kabel 5m) €9,90
- met kinderbeveiliging / penaaarde (type E) / 4 stopcontacten / H05VV-F 3G1.5 zwart / 3500 W / 230 V 16 A

EB4STB / EB4STB25



- EB4STB (kabel 1,5m) EB4STB-5 €4,95 | (kabel 5m) EB4STB25 €11,90 | (kabel 1,5m / 3G2.5) €6,90
- met transparante krimpkous (8 cm, niet gekrompen) voor gepersonaliseerde labels
- met kinderbeveiliging / penaaarde (type E) / 4 stopcontacten / H05VV-F 3G1.5 zwart / 3500 W / 230 VAC 16 A

EBP04N



- EBP04N (06N, 08N, 10N) vanaf €8,90
- Kinderbeveiliging / thermische zekering / overbelastingsindicatie en -bescherming / verlichte DP on/off schakelaar
- penaaarde (type E) / aantal stopcontacten: 4, 6, 8 of 10 / 1.5 m H05VV-F 3G1.5 3500W / 230V 16A

EB13 / EB14 / EB1SW / EB2EU / EB4 ...



Ook verkrijgbaar stekkerdozen in 't wit / EB13/EB14; EB1SW; EB2EU; EB4; EB4S; EB22; ... vanaf €1,95

ECR25NP25 / ECR40NP25



- ECR25NP25 / ECR40NP25 / neopreen kabel / thermische overspanningsbeveiligingsschakelaar met dubbele beveiliging
- 4 stopcontacten, elk uitgerust met een klapdeksel met veer (IP44) ergonomische handgreep / penaaarde (type E)
- 25m of 50m H07RN-F 3G2.5 / 230 VAC 16 A / max. vermogen : opgerold : 1500W; afgerold : 3500W

ECR25 / ECR50



- ECR25 / ECR50 / plastic haspel / mannelijke stekker / 4 vrouwelijke stekkers met kinderbeveiliging
- thermische veiligheid / penaaarde (type E) / 25m of 50m H05VV-F 3G1.5 / 250V 16A / opgerold : 1200W - 4.8A; afgerold : 3500W - 16A