

VERDEELKASTEN

Verdeelkast Spartan 16A



Verdeelkast 16A
Robuuste verdeelkast voor op- of onder podium | IP44 Slagvaste behuizing | Invoer: CEE 16A - 5P 2 meter H07RN-F 5G4 | Uitvoer: Stopcontact 2P + E 8 x | Afm.: 300 x 310 x 280 mm

Verdeelkast Nero 16A



Verdeelkast 16A
Robuuste verdeelkast voor op- of onder podium | IP44 Slagvaste behuizing | Invoer: CEE 16A - 5P | Uitvoer: CEE 16A - 5P 2x, CEE 16A - 3P 2x, Stopcontact 2P + E 4x, Differentieel: 40A / 0.03A / 4P / Type A / 22,5 kA2s | Zekeringen: 16A 2P 2x, 16A 3P 1x | Afm.: 300 x 310 x 280 mm

Verdeelkast Gigant 63A



Verdeelkast GIGANT 63A
Robuuste verdeelkast voor op- of onder podium | IP44 | Slagvaste behuizing | Invoer: CEE63A-5P 2 meter H07RN-F 5G10 | Uitvoer: CEE63A-5P 1x, CEE32A-5P 1x, CEE16A-5P 2x, CEE16A-3P 1x, Stopcontact 2P + E 3x | Differentieel: 63A / 0.03A / 4P / Type A | Zekeringen: 16A 2P 4x, 16A 3P 2x, 32A 3P 1x | Afm.: 450 x 460 x 300 mm

POWER DISTRIBUTOR OTHERS



Digitale controle van spanning en stroom per fase, 63A C-type automatische zekeringen per output, Geschikt voor montage in een 19-inch-rack, Input: CEE mannelijk 3P+N+PE, 400 VAC, 50/60 Hz, Output: 4x CEE vrouwelijk 3P+N+PE, 400 VAC, 50/60 Hz, Hoofd-MCB (1), Vermogen: 125 A, Uitschakelkarakteristiek: C, Polen: 4P, Schakelvermogen: 10KA



Digitale controle van spanning en stroom per fase, 32A C-type automatische zekeringen per output, Geschikt voor montage in een 19-inch-rack, Input: 1,5 m H07RN-F 5G10 kabel + CEE mannelijk 3P+N+PE, 400 VAC, 50/60 Hz, Output: 4x CEE vrouwelijk 3P+N+PE, 400 VAC, 50/60 Hz, RCCB (1), Vermogen: 63 A, Gevoeligheid: 30 mA Klasse: A, Polen: 3P+N, Schakelvermogen: 6KA



Digitale controle van spanning en stroom per fase, 16A C-type automatische zekeringen per output, Geschikt voor montage in een 19-inch-rack, Input: 1,5 m H07RN-F 5G6 kabel + CEE mannelijk 3P+N+PE, 400 VAC, 50/60 Hz, Output: 6x Schuko 1P+N+PE, 230 VAC, 50/60 Hz RCCB (1), Vermogen: 40 A, Gevoeligheid: 30 mA, Klasse: A, Polen: 3P+N, Schakelvermogen: 6KA



Digitale controle van spanning en stroom per fase, 16A C-type automatische zekeringen per fase, Schuko-output aan voorzijde, Input: 1x CEE mannelijk 3P+N+PE, 400 VAC, 50/60 Hz, Output: 6x Schuko 1P+N+PE, 230 VAC, 50/60 Hz MCB (3), Nominale stroom: 16 A, Uitschakelkarakteristiek: C, Polen: 1P Schakelvermogen: 6KA

Tal van andere mogelijkheden beschikbaar – Vraag daarom altijd de juiste informatie en prijs